

CODICE PRODOTTO	HKU0500
DENOMINAZIONE PRODOTTO	BreWorld Jacked Unitank 500 l. PRO
DESCRIZIONE PRODOTTO	Fermentatore tronco conico isobarico 500 litri con intercapedine
CAPACITA' UTILE	500 litri
CAPACITA' FUSTO	640 litri
MATERIALE	Acciaio inox 304 AISI
SPESSORE ACCIAIO PARETE ESTERNA	2 mm
SPESSORE ACCIAIO PARETE INTERNA	3 mm
SPESSORE ACCIAIO CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO	1,5 mm
SPESSORE PANNELLO ISOLANTE PU	80 mm
PRESSIONE MASSIMA SERBATOIO INTERNO	2,5 BAR / 36 ,26 PSI
PRESSIONE DI ESERCIZIO SERBATOIO INTERNO	1,5 BAR /21,76 PSI
PRESSIONE MASSIMA "COOLING JACKET"	4 BAR / 58,01 PSI
PRESSIONE DI ESERCIZIO "COOLING JACKET"	2,5 BAR / 36,26 PSI
CERTIFICAZIONE	PED - rif. direttiva 2014/68/EU (Pressure Equipment)
ALTEZZA FUSTO	205,4 cm (ingombro max con accessori circa 230 cm)
DIAMETRO SERBATOIO:	106 cm (ingombro max con accessori circa 140 cm)




PRESSURE GAUGE



SAFETY VALVE




CARB STONE



SPUNDING VALVE



SAMPLING VALVE



DRAIN OUTLET



CODICE PRODOTTO		HKU0500	
DENOMINAZIONE PRODOTTO		BreWorld Jacked Unitank 500 l. PRO	
SPECIFICHE PORTE E COMPONENTI INCLUSI			
a)	VALVOLA DI SCARICO (1,5" TC)	b)	BEER OUTLET (1,5" TC)
c)	PORTA DI INGRESSO GLICOLE (1,5" TC)	d)	PORTA DI USCITA GLICOLE (1,5" TC)
e)	POZZETTO PORTASONDA	f)	VALVOLA DI CAMPIONAMENTO INCLUSA
g)	CARB PORT (1,5" TC)	h)	PORTELLO FRONTALE 43X33 cm
i)	SPUNDING VALVE PRO (1,5" TC) INCLUSA	j)	PORTELLO PER DRY HOPPING (4" TC)
k)	CIP ARM (1,5" TC)	m)	PRESSURE GAUGE (1,5" TC)
n)	SAFETY VALVE	◆	VALVOLE A FARFALLA IN ACCIAIO INOX INCLUSE
◆	RACCORDI TRI CLAMP INCLUSI	◆	CIP SPRAY BALL A SGANCIO RAPIDO INCLUSA
◆	VALVOLA SPUNDING INCLUSA	◆	Include elettrovalvola e sonda temperatura da utilizzare abbinati a componenti esterni (controller/chiller)
N.B. tabella di taratura / asta graduata non disponibile			

