


| | |
|--|--|
| CODICE PRODOTTO | HKU0100 |
| DENOMINAZIONE PRODOTTO | BreWorld Jacked Unitank 100 l. PRO |
| DESCRIZIONE PRODOTTO | Fermentatore tronco conico isobarico 100 litri con intercapedine |
| CAPACITA' UTILE | 100 litri |
| CAPACITA' FUSTO | 125 litri |
| MATERIALE | Acciaio inox 304 AISI |
| SPESSORE ACCIAIO PARETE ESTERNA | 2 mm |
| SPESSORE ACCIAIO PARETE INTERNA | 3 mm |
| SPESSORE ACCIAIO CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO | 1,5 mm |
| SPESSORE PANNELLO ISOLANTE PU | 80 mm |
| PRESSIONE MASSIMA | 36 PSI |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 21 PSI |
| CERTIFICAZIONE | PED - rif. direttiva 2014/68/EU (Pressure Equipment) |
| ALTEZZA FUSTO | 158,3 cm |
| DIAMETRO SERBATOIO: | 64 cm (ingombro max con accessori circa 110 cm) |




PRESSURE GAUGE




SAFETY VALVE




CARB STONE



SPUNDING VALVE



SAMPLING VALVE



DRAIN OUTLET



| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| DISEGNA GROUP | SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO | REV. 1 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|

| | | |
|---|--|--|
| CODICE PRODOTTO | HKU0100 | |
| DENOMINAZIONE PRODOTTO | BreWorld Jacked Unitank 100l. PRO | |
| SPECIFICHE PORTE E COMPONENTI INCLUSI | | |
| a) VALVOLA DI SCARICO (1,5" TC) | b) BEER OUTLET (1,5" TC) | |
| c) PORTA DI INGRESSO GLICOLE (1,5" TC) | d) PORTA DI USCITA GLICOLE (1,5" TC) | |
| e) POZZETTO PORTASONDA | f) VALVOLA DI CAMPIONAMENTO (1,5" TC) | |
| g) CARB PORT (1,5" TC) | h) CHIUSINO SUPERIORE 35 cm / SAFETY VALVE | |
| i) CIP ARM (1,5" TC) | j) MANOMETRO (1,5" TC) | |
| k) SPUNDING VALVE PRO (1,5" TC) INCLUSA | l) CIP ARM (1,5" TC) | |
| m) PORTA PER DRY HOPPING (3" TC) | n) SAFETY VALVE | |
| ◆ RACCORDI TRI CLAMP INCLUSI | ◆ CIP SPRAY BALL A SGANCIO RAPIDO INCLUSA | |
| ◆ Include elettrovalvola e sonda temperatura da utilizzare abbinati a componenti esterni (controller/chiller) | ◆ VALVOLE A FARFALLA IN ACCIAIO INOX INCLUSE | |
| N.B. tabella di taratura / asta graduata non disponibile | | |

